

ПРАЙС-ЛИСТ

на 3 мая 2024 г.

Фото	Номенклатура	Наименование для первичных документов	Единица измерения	Остаток	Цена	Цена в руб
HICON						
	HI-J35S-SCREW-M	HICON HI-J35S-SCREW-M - Разъем HICON MINI JACK 3,5 мм (стерео) с резьбовое соединение с ответной частью штекер на кабель диаметром до 5,8 мм позолоченные контакты под пайку количество контактов: 3 клеммный кабельный зажим металлический черный корпус накладная резьбовая гильза.	шт	233,00	13,04	1 313,04
	BNC213	HICON BNC213 - Разъем HICON BNC 2.2/7.3 50 Ом, штекер на кабель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение	шт	60,00	12,84	1 292,90
	BNC58	HICON BNC58 - Разъем HICON BNC 1.0/3.2 (на многопроволочную центральную жилу) 50 Ом, штекер на кабель диаметром до 5 мм, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение.	шт	480,00	6,60	664,57
	BNC213LL	HICON BNC213LL - Разъем 50 Ом, штекер на кабель диаметром до 10,8 мм, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение	шт	10,00	13,50	1 359,36
	BNC58LL	HICON BNC58LL - Разъем HICON BNC 1.2/2.95, 50 Ом, штекер на кабель диаметром до 5 мм, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение	шт	40,00	6,60	664,57
Neutrik						
	NL4FXX-W-L	Neutrik NL4FXX-W-L - Кабельный разъем SPEAKON для подключения громкоговорителей, 4-х контактный <гнездо/мама>, прочный корпус из термопластика, надежная фиксация по технологии «Twist Lock», контакты - покрытие серебро, под винтовые клеммы или пайку, зажимной патрон, подходит для проводов сечением 1,5-4,0 мм ² (AWG 17-11), рабочее напряжением 250 В / ток 37 А, на кабель диаметром (10,0-16 мм).	шт	155,00	12,50	1 258,66
	NL4FXX-W-S	Neutrik NL4FXX-W-S - Кабельный разъем SPEAKON для подключения громкоговорителей, 4-х контактный <гнездо/мама>, прочный корпус из термопластика, надежная фиксация по технологии «Twist Lock», контакты - покрытие серебро, под винтовые клеммы или пайку, зажимной патрон, подходит для проводов сечением 1,5-4,0 мм ² (AWG 17-11), рабочее напряжением 250 В / ток 37 А, на кабель диаметром (6,0-12 мм)	шт	1 460,00	12,50	1 258,66
	NAC3FXXA-W-S	Neutrik NAC3FXXA-W-S - Кабельный разъем powerCON серии XX, 16 А, тип - А, power IN System (для входа питания - синего цвета), 3-х контактный, гнездо/мама, корпус - полиамид (PA) синего цвета, надежная система блокировки соединения (Twist lock), контакты - покрытие серебро, под винтовой зажим (винтовые клеммы) или пайку, кабельный ввод - двухкомпонентная система зажима кабеля, подходит для проводов сечением 1,5-2,5 мм ² (AWG 16-12), номинальное напряжением 250 В (переменное) / номинальный ток 16 А, на кабель диаметром (6,0-12,0 мм). Соответствует стандарту IEC EN 60320-1, материал с классом воспламеняемости UL 94 V-0. Полностью совместим с существующей серией powerCON.	шт	230,00	13,29	1 338,21
	NAC3FCB	Neutrik NAC3FCB - Кабельный разъем powerCON 20 А, тип - В, power OUT System (для выхода питания - серого цвета), 3-х контактный кабельный силовой	шт	500,00	12,38	1 246,58
	NAC3FCA	Neutrik NAC3FCA - Кабельный разъем powerCON 20 А, тип - А, power IN System (для входа питания - синего цвета), 3-х контактный кабельный.	шт	427,00	12,29	1 237,52
REAN						
	NYS231BG	REAN NYS231BG - Кабельный разъем mini Jack 3,5 мм, 3-х контактный (стерео) <штекер/папа>, черный металлический корпус, контакты - покрытие золото, под обжим, на кабель диаметром до 4,0 мм.	шт	280,00	3,89	391,70
	NYS231LBG	REAN NYS231LBG - Кабельный разъем mini Jack 3,5 мм, 3-х контактный (стерео) <штекер/папа>, черный металлический корпус, контакты - покрытие золото, под обжим, на кабель диаметром до 6,0 мм.	шт	200,00	3,06	308,12
	RC3M	Rean RC3M - Кабельный разъем XLR <папа> 3-х пиновый. Никелированный корпус, посеребрённые контакты. Аналог Neutrik NC3MXX.	шт	300,00	2,60	261,80
	RC3F	Rean RC3F - Кабельный разъем XLR <мама> 3-х пиновый. Никелированный корпус, посеребрённые контакты. Аналог Neutrik NC3FXX.	шт	300,00	2,98	300,07

	RC5M	Rean RC5M - Кабельный разъем XLR <папа> 5-ти пиновый. Никелированный корпус, посеребрённые контакты. Аналог Neutrik NC5MXX.	шт	82,00	2,93	295,03
	RC5F	Rean RC5F - Кабельный разъем XLR <мама> 5-ти пиновый. Никелированный корпус, посеребрённые контакты. Аналог Neutrik NC5FXX.	шт	82,00	3,50	352,43
	RCAC3F-X-000-1	Rean RCAC3F-X-000-1 - Кабельный разъем powerCON TRUE1, 16 A, power IN (для входа питания), пыле- и влагозащищенный, класс защиты (IP65), 3-х контактный, гнездо/мама, корпус - полиамид (PA), надежная система блокировки соединения, контакты - покрытие серебро, под винтовой зажим (винтовые клеммы), подходит для проводов сечением до 2.5 мм2 (AWG 12), номинальное напряжением 250 В (переменное) / номинальный ток 16 А при сечении 2.5 мм2, на кабель диаметром (6.0-12.0 мм). Данный разъем совместим с панельным разъемом POWER IN (для входа питания) Rean RAC3M-X-000, Neutrik NAC3MPX и NAC3PX. ВНИМАНИЕ: возможно безопасное подключение под нагрузкой!	шт	298,00	11,00	1 107,62
	RLS4MDZ-V	REAN RLS4MDZ-V - 4-х контактный панельный разъем speakON "папа". Черный пластиковый фланец "D" типа.	шт	100,00	2,73	274,89
	RC3F-BAG	REAN RC3F-BAG - Кабельный разъем XLR <мама> 3-х пиновый. Черный корпус, посеребрённые контакты. Аналог Neutrik NC3FXX-BAG.	шт	200,00	3,14	316,18
	RC3M-BAG	Rean RC3M-BAG - Кабельный разъем XLR <папа> 3-х пиновый. Черный корпус, посеребрённые контакты. Аналог Neutrik NC3MXX-BAG.	шт	200,00	2,60	261,80
	RCAC3M-X-000-1	REAN RCAC3M-X-000-1 - Кабельный разъем powerCON TRUE1, 16 A, power OUT (для выхода питания), пыле- и влагозащищенный, класс защиты (IP65), 3-х контактный, штекер/папа, корпус - полиамид (PA), надежная система блокировки соединения, контакты - покрытие серебро, под винтовой зажим (винтовые клеммы), подходит для проводов сечением до 2.5 мм2 (AWG 12), номинальное напряжением 250 В (переменное) / номинальный ток 16 А при сечении 2.5 мм2, на кабель диаметром (6.0-12.0 мм). Данный разъем совместим с панельным разъемом POWER OUT (для выхода питания) Rean RAC3F-X-000, Neutrik NAC3FPX. ВНИМАНИЕ: возможно безопасное подключение под нагрузкой!	шт	298,00	10,62	1 069,36
	NYS231BG-LL	REAN NYS231BG-LL - Кабельный разъем mini Jack 3.5 мм, 3-х контактный (стерео) , черный металлический корпус, контакты - покрытие золото, под обжим, на кабель диаметром до 8.0 мм.	шт	50,00	5,08	511,52
	NYS231LL	REAN NYS231LL - Кабельный разъем mini Jack 3.5 мм, 3-х контактный (стерео) , металлический никелированный корпус, контакты - покрытие никель, под обжим, на кабель диаметром до 8.0 мм.	шт	90,00	2,36	237,64
	NYS201	REAN NYS201 - Кабельный разъем 1/4" Jack 6.35 мм, 2-х контактный (моно) , металлический никелированный корпус, контакты - покрытие никель, под пайку, на кабель диаметром до 6.0 мм.	шт	520,00	2,06	207,43
	NYS231L	REAN NYS231L - Кабельный разъем mini Jack 3.5 мм, 3-х контактный (стерео) <штекер/папа>, металлический никелированный корпус, контакты - покрытие никель, под обжим, на кабель диаметром до 6.0 мм.	шт	120,00	2,16	217,50
SOMMER CABLE					6,99	34 081,58
	520-0051F	Sommer Cable SC-BINARY 234 AES/EBU MKII FRNC - Кабель для цифровых аудио сигналов AES/EBU и сигналов управления DMX на большие расстояния, инсталляционный, сценический, мобильный, студийный, эластичный, структура: 2x0.34 мм2 (2x19*0.15 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 22, диэлектрик проводника - вспененный полиэтилен (FPE), экран - двухслойный алюминиевый флис + витой, голая медь (100%), t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 5.6 мм, внешняя оболочка (FRNC/LSZH), 110 Ом; цвет: черный.	м	5 750,00	6,99	703,84
	540-0051	Sommer Cable-SC-BINARY 434 DMX512 PVC - Кабель для цифровых аудио сигналов AES/EBU и сигналов управления DMX512 на большие расстояния, двухпарный (витая пара), инсталляционный, туровый, сценический, мобильный, студийный, структура: 2x2x0.34 мм2 (2x7*0.25 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 22, диэлектрик проводника - полиэтилен (PE) с цветовой кодировкой жил, экран - алюминиевый на полиэстровой основе AL/PT + двунаправленный, голая медь (100%), t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 7.0 мм., внешняя оболочка (PVC), 110 Ом; цвет: черный.	м	1 080,00	8,22	827,70
	520-0051	Sommer Cable SC-BINARY 234 AES/EBU MKII BLK - Кабель для цифровых аудио сигналов AES/EBU и сигналов управления DMX на большие расстояния, инсталляционный, сценический, мобильный, студийный, структура: 2x0.34 мм2 (2x19*0.15 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 22, диэлектрик проводника - вспененный полиэтилен (FPE), экран - двухслойный алюминиевый флис + витой, голая медь (100%), t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 6.2 мм, внешняя оболочка (PVC), 110 Ом; цвета: черный.	м	250,00	5,83	587,04
	500-0111-1	SOMMER CABLE SC-Kolorith MINI PVC - Компактный комбинированный кабель 110 Ом для передачи цифровых сигналов Аудио (AES/EBU) / Управления (DMX) и Питания. Идеальный кабель для использования с акустическими системами MEYER SOUND, Аудио/Управление: 1 x (2 x 0,25 мм²) (AWG23)луженая медь, Экран 100% (Аудио/Управление): алюмополимерная плёнка с дренажной жилой, Питание: 2 x 1,00 мм² (AWG17), t (-25°C +70°C), Внешняя оболочка: PVC, внеш. диаметр: 6,5 мм, цвет: Чёрный.	м	1 000,00	10,35	1 042,17
	500-0101-1	SOMMER CABLE SC-KOLORITH 1 PVC - Комбинированный кабель для передачи сигналов 110 Ом, цифровых сигналов Аудио (AES/EBU) / Управления (DMX) и Питания Аудио/Управления (RS485), Возможно использование в качестве акустического гибридного кабеля, Аудио/Управление: 1 x 2 x 0,38 мм² (AWG21)оцинкованная медь, Экран 100% (Аудио/Управление): алюмополимерная плёнка с дренажной жилой, Питание: 2 x 2,00 мм², t (-25°C +70°C), внешняя оболочка: PVC, внеш. диаметр: 7,4 мм, цвет: Чёрный.	м	500,00	14,32	1 441,92

	581-0071	SOMMER CABLE SC-MERCATOR CAT.7 PUR - Кабель "Витая пара" 7-ой категории (600 МГц), 110 Ом AES/EBU в оболочке без галогенов, не поддерживающей горения (PUR/FRNC), скорость передачи данных 10 Гбит/с. Экран 100% - SFTP или SF/UTP или S/STP - (Screened Foiled Unshielded twisted pair - экранированная витая пара с защитой) - имеет два внешних экрана: - плетеный из луженой меди (65% ном. покрытие) + фольга AL/PT(100 %) каждой пары. Структура: 4 пары (26 AWG), многожильный медный проводник 4 x 2 x 0,14 мм ² (7x0,16мм)/OFC, t (-20°C +60°C), внешний диаметр 6,5 мм, внешняя оболочка (PUR-FRNC); Цвет: Черный.	М	1 000,00	14,08	1 417,76
	200-0051	SOMMER CABLE SC-CLUB SERIES MKII PVC BLK - Кабель микрофонный, профессиональный, эластичный, подходит для сценического, студийного и стационарного применения, структура: 2x0,34 мм ² (2x19*0,15 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 22, плетеный медный экран (95%), t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 6.5 мм, внешняя оболочка (PVC).	М	3 700,00	4,40	443,05
	100-0101-04	SOMMER CABLE SC-MISTRAL MCF04 - Мультикор цифровой для аналоговых и цифровых аудио сигналов AES/EBU, мобильный, студийный, инсталляционный, передача сигнала на большие расстояния, прочный на разрыв, эластичный, структура: 4 пары 4x2x0,22 мм ² (2x7*0,20 мм), многожильная бескислородная луженая медь (OFC), AWG 24, диэлектрик проводника - вспененный полиэтилен (FPE), изоляция пары - (PVC) с нумерацией и цветовой кодировкой каждого канала, экран пары - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, общий экран - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, t (-30°C +70°C), внеш. диаметр 11.0 мм, внешняя оболочка (S-PVC), 110 Ом; цвет: черный.	М	400,00	12,39	1 247,59
	100-0101-08F	SOMMER CABLE SC-MISTRAL MCF08 FRNC -Мультикор цифровой для аналоговых и цифровых аудио сигналов AES/EBU, мобильный, студийный, инсталляционный, передача сигнала на большие расстояния, прочный на разрыв, эластичный, структура: 8 пары 8x2x0,22 мм ² (2x7*0,20 мм), многожильная бескислородная луженая медь (OFC), AWG 24, диэлектрик проводника - вспененный полиэтилен (FPE), изоляция пары - (PVC) с нумерацией и цветовой кодировкой каждого канала, экран пары - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, общий экран - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, t (-30°C +70°C), внеш. диаметр 15.0 мм, внешняя оболочка (FRNC), 110 Ом; цвет: черный.	М	100,00	29,93	3 013,74
	425-0051F	SOMMER CABLE SC-MERIDIAN INSTALL SP225 FRNC - Кабель акустический (спикер) крупный, инсталляционный, эластичный для акустических колонок, структура: 2x2,5 мм ² (2x5*0,25 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 13, t (-30°C +70°C), внеш. диаметр 7.8 мм, внешняя оболочка (FRNC/LSZH); цвет: Чёрный.	М	900,00	9,46	952,56
	540-0051FC	SOMMER CABLE SC-BINARY 434 DMX512 FRNC - Кабель для цифровых аудио сигналов AES/EBU и сигналов управления DMX512 на большие расстояния, двухпарный (витая пара), инсталляционный, туровый, сценический, мобильный, студийный, структура: 2x2x0,34 мм ² (2x7*0,25 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 22, диэлектрик проводника - полиэтилен (PE) с цветовой кодировкой жил, экран - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT + двунаправленный, голая медь (100%), t (-15°C +80°C), внеш. диаметр 7.0 мм, внешняя оболочка (FRNC \ LSZH-C), 110 Ом; цвет: черный.	М	1 000,00	10,52	1 059,29
	581-0051	SOMMER CABLE SC-MERCATOR CAT.5 PUR - Кабель "Витая пара" CAT.5 SF/UTP, 4 пары в оболочке не поддерживающей горения, AWG: 26 4 x 2 x 0,15 мм ² (19x0,10мм)/OFC Экран(100%): алюмополимерная пленка + плетеный экран 90% (луженая медь). Оболочка: PUR-FRNC, внеш. диам.: 6,2 мм, цвет: черный	М	3 000,00	13,68	1 377,48
	600-0551	SOMMER CABLE SC-CLASSIC SERIES MKII RG213/U - Коаксиальный высокочастотный кабель RG213/U, 50 Ом, долгий срок службы, многопроволочный центральный проводник AWG: 22 1 x 1,98 мм (7x0,75 мм)/OFC Экран(92%): плетеный экран (медь) Оболочка: PVC, внеш. диам.: 10,30 мм, цвет: черный	М	100,00	15,16	1 526,51
	200-0151	SOMMER CABLE SC-PRIMUS PVC - Кабель микрофонный, профессиональный, инсталляционный, сценический, студийный для передачи сигнала на большие расстояния, структура: 2x0,50 мм ² (2x28*0,15 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 20, экран - алюминиевый флис + витой из луженой меди (100%), t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 6.5 мм, внешняя оболочка (PVC); цвет: черный.	М	1 000,00	6,54	658,53
	200-0151F	SOMMER CABLE SC-PRIMUS FRNC - Кабель микрофонный, профессиональный, инсталляционный, сценический, студийный для передачи сигнала на большие расстояния, структура: 2x0,50 мм ² (2x28*0,15 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 20, экран - алюминиевый флис + витой из луженой меди (100%), t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 6.5 мм, внешняя оболочка (FRNC/LSZH - HALOGEN FREE); цвет: черный.	М	6 300,00	7,16	720,96
	500-0111-1FC	SOMMER CABLE SC-Kolorith MINI FRNC/LSZH - Компактный комбинированный кабель 110 Ом для передачи цифровых сигналов Аудио (AES/EBU) / Управления (DMX) и Питания. Идеальный кабель для использования с акустическими системами MEYER SOUND. Аудио/Управление: 1 x (2 x 0,25 мм ²) (AWG23)/луженая медь, Экран 100% (Аудио/Управление): алюмополимерная плёнка с дренажной жилой, Питание: 2 x 1,00 мм ² (AWG17), t (-25°C +70°C), внешняя оболочка: FRNC\ LSZH (HALOGEN-FREE), внеш. диаметр: 6,5 мм, цвет: Чёрный.	М	500,00	12,28	1 236,51
	200-0311	SOMMER CABLE SC-SCUBA 14 HIGHFLEX BLK - Кабель симметричный коммутационный патч, прочный, структура: 2x0,14 мм ² (2x18*0,10 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 26, экран - плетеный луженая медь (92%), t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 3.8 мм, внешняя оболочка (PVC); цвет: черный.	М	300,00	3,37	339,34
	200-0401	SOMMER CABLE SC-ISOPD SO-F22 PVC BLK - Кабель микрофонный, сценический, студийный, эластичный, прочный на разрыв, структура: 2x0,22 мм ² (2x7*0,20 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 24, диэлектрик проводника - полимерное покрытие (PP), экран - двухслойный алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 3.3 мм, внешняя оболочка (PVC), Цвет: Чёрный.	М	200,00	2,49	250,73

	600-0401	SOMMER CABLE SC-CLASSIC SERIES MKII RG58C/U - Коаксиальный высокочастотный кабель RG58 C/U, 50 Ом, долгий срок службы, многожильный центральный проводник AWG: 20, t (-25° C +70° C), 1 x 0,78 мм (19x0,18мм) /луженая медь (OFC), Экран(92%): плетеный (луженая медь),Оболочка: PVC, внеш. диам.: 5,0 мм, цвет: Чёрный.	М	1 400,00	4,14	416,87
	600-0401F	SOMMER CABLE SC-CLASSIC SERIES MKII RG58C/U FRNC - Коаксиальный высокочастотный, круглый кабель RG/U 50 Ом, негорючий, долгий срок службы, многожильный центральный проводник AWG: 20, t (-25° C +70° C), конструкция : 1 x 0,78 мм (19x0,18мм) /луженая медь (OFC), Экран(92%): плетеный (луженая медь),Оболочка: FRNC, внеш. диам.: 5,0 мм, цвет: Чёрный.	М	1 700,00	4,14	416,87
	490-0051-440	SOMMER CABLE SC-ELEPHANT ROBUST SPM440 - Мультикор акустический (спикер) круглый, инсталляционный, сценический, эластичный, передача сигнала без потерь, структура: 4x4.0 мм2 (4x225*0.15 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 11, t (-25° C +70° C), внеш. диаметр 11.0 мм, внешняя оболочка (PVC); цвет: Чёрный.	М	250,00	22,35	2 250,49
	200-0186	SOMMER CABLE SC-OCTAVE TUBE - Кабель микрофонный, студийный, эластичный для использования с ламповыми микрофонами, структура: управление 2x0,5 мм2 (2x64*0,10 мм) AWG 20 + аудио 5x0,14 мм2 (5x72*0,05 мм) AWG 26, многожильная бескислородная медь (OFC), экран - алюминиевый флис + медный витой (100%), t (-25° C +70° C), внеш. диаметр 6.5 мм, внешняя оболочка (PVC); цвет: тёмно-серый.	М	400,00	12,99	1 308,00
	100-0451-04	SOMMER CABLE SC-QUANTUM HIGHFLEX QMC04 - Мультикор цифровой для аналоговых и цифровых аудио сигналов AES/EBU, мобильный, студийный, сценический, инсталляционный, низкоемкостной, передача сигнала без потерь на сотни метров, сверх эластичный, структура: 4 пары 4x2x0,14 мм2 (2x36*0,07 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 26, диэлектрик проводника - полиэтилен (PE), изоляция пары - (PVC) с нумерацией каждого канала, экран пары - витой из луженой меди, t (-25° C +80° C), внеш. диаметр 10,2 мм, внешняя оболочка (S-PVC), 110 Ом; цвет: черный.	М	300,00	14,05	1 414,74
	580-1301	SOMMER CABLE SC-MERCATOR CAT.6A PVC FLEX BLK - Кабель "Витая пара", CAT 6a (600 MHz), мобильный, инсталляционный, для передачи цифрового аудиосигнала 110 Ом AES/ EBU или Ethernet до 100 м, скорость передачи данных 10 Гбит/с, экранированный S/FTP (SF/UTP) (Screened Foiled Unshielded Twisted Pair) - фольгированная экранированная витая пара, имеет фольгированную защиту каждой пары, а также внешний экран из медной сетки (Экран 100 % - у каждой пары свой экран из алюмополимерной пленки + общий плетеный экран из луженой меди),4 пары (AWG 24), многожильная медный проводник, структура: 4x2x0,22 (1x0,57 мм), t (-30° C +60° C), внешний диаметр 7,9 мм, внешняя оболочка (PVC); цвет: Чёрный.	М	100,00	10,98	1 105,61
	600-0401LL	SOMMER CABLE SC-CLASSIC SERIES MKII RG58C/U LL - Коаксиальный высокочастотный кабель RG58 C/U, 50 Ом, долгий срок службы, одножильный центральный проводник AWG: 18, t (-25° C +70° C), 1 x 1,02 мм /луженая медь (OFC), Экран(92%): плетеный (луженая медь),Оболочка: PVC, внеш. диам.: 5,0 мм, цвет: черный.	М	200,00	5,20	523,60
	100-0101-04F	SOMMER CABLE SC-MISTRAL MCF04 FRNC - Мультикор цифровой для аналоговых и цифровых аудио сигналов AES/EBU, мобильный, студийный, инсталляционный, передача сигнала на большие расстояния, прочный на разрыв, эластичный, структура: 4 пары 4x2x0,22 мм2 (2x7*0,20 мм), многожильная бескислородная луженая медь (OFC), AWG 24, диэлектрик проводника - вспененный полиэтилен (FPE), изоляция пары - (PVC) с нумерацией и цветовой кодировкой каждого канала, экран пары - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, общий экран - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, t (-30° C +70° C), внеш. диаметр 11,0 мм, внешняя оболочка (FRNC), 110 Ом; цвет: черный.	М	100,00	16,54	1 665,46
	100-0101-08	SOMMER CABLE SC-MISTRAL MCF08 - Мультикор цифровой для аналоговых и цифровых аудио сигналов AES/EBU, мобильный, студийный, инсталляционный, передача сигнала на большие расстояния, прочный на разрыв, эластичный, структура: 8 пар 8x2x0,22 мм2 (2x7*0,20 мм), многожильная бескислородная луженая медь (OFC), AWG 24, диэлектрик проводника - вспененный полиэтилен (FPE), изоляция пары - (PVC) с нумерацией и цветовой кодировкой каждого канала, экран пары - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, общий экран - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, t (-30° C +70° C), внеш. диаметр 14,8 мм, внешняя оболочка (S-PVC), 110 Ом; цвет: черный.	М	300,00	23,68	2 384,41
	100-0101-12	SOMMER CABLE SC-MISTRAL MCF12 - Мультикор цифровой для аналоговых и цифровых аудио сигналов AES/EBU, мобильный, студийный, инсталляционный, передача сигнала на большие расстояния, прочный на разрыв, эластичный, структура: 12 пар 12x2x0,22 мм2 (2x7*0,20 мм), многожильная бескислородная луженая медь (OFC), AWG 24, диэлектрик проводника - вспененный полиэтилен (FPE), изоляция пары - (PVC) с нумерацией и цветовой кодировкой каждого канала, экран пары - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, общий экран - алюминиевый на полиэфирной основе AL/PT (100%) + многожильная дренажная жила из луженой меди, t (-30° C +70° C), внеш. диаметр 17,6 мм, внешняя оболочка (S-PVC), 110 Ом; цвет: черный.	М	200,00	33,42	3 365,16
	200-0451	SOMMER CABLE SC-CICADA SO-D14 - Кабель симметричный коммутационный патч, повышенной прочности, структура: 2x0,14 мм2 (2x18*0,10 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 26, медный витой экран (95%) + луженая дренажная жила (0,22 мм2), t (-30° C +70° C), внеш. диаметр 2,6 мм., внешняя оболочка (PUR); цвет: черный.	М	3 600,00	3,81	383,64